

GEMOTORISEERD SLOT RC2

AUTOMATISCHE DEUR INBRAAKWEREND

Gebouwbeveiliging, vooral bij hoofdentrees, is cruciaal voor gevoelige locaties zoals banken of ziekenhuizen. Het gemotoriseerde RC2-slot versterkt effectief de weerstand van de RS automatische deur tegen inbraakpogingen. Extra voorzieningen verstevigen de hele deur om inbraken te voorkomen en inbrekers af te schrikken.




Elektronisch
slot
(x3)


Mechanisch
slot
(x 1)


Inbraakvertraging:
3 minuten
(Inbraaktests volgens
EN1627:2011)

Het vergrendelingssysteem bestaat uit een driehaken slot dat zorgt voor een stevige blokkering van de deurvleugels over de gehele hoogte. Het slot is gemotoriseerd en wordt vakkundig aangestuurd door de RS-operator, terwijl extra voorzieningen elke inbraakpoging ontmoedigen.

- ▀ Systematische automatische vergrendeling bij elke sluiting
- ▀ Discrete meerpuntssluiting geïntegreerd in het kozijn
- ▀ Nauwkeurige sluiting van de deurvleugels om inbraak te ontmoedigen
- ▀ Weerstandsklasse niveau 2 (RC2)

Het assortiment RS automatische deuren biedt een unieke combinatie van nieuwe technologieën om het dagelijkse beheer van een ingang te vergemakkelijken. De deur is uitgerust met een krachtige operator die zorgt voor een soepele en veilige beweging van de deurvleugels. Deze beheert alle randapparatuur van de deur, waaronder het gemotoriseerde slot.

Het gemotoriseerde haakslot voegt een extra beveiligingsniveau toe tegen inbreken. Dit vergrendelingssysteem is beschikbaar op elke RS-deur die is uitgerust met een G38 inbraakwerend kozijn, ontworpen om het slot te ontvangen.


Een veilige gemotoriseerde vergrendeling

Het gemotoriseerde slot is uitgerust met vergrendelingshaken die over de gehele hoogte van de deurvleugel zijn verdeeld. Ze worden gelijktijdig geactiveerd bij het schakelen naar de gesloten modus of bij elke sluiting. De vergrendelingen, evenals het headerprofiel, zijn versterkt om het afscheuren te weerstaan.


Deurvleugels die elke poging tot inbraak ontmoedigen

De deurvleugels zijn uitgerust met apparaten die specifiek zijn ontworpen om de introductie van gereedschap te neutraliseren en elke poging tot demontage te voorkomen.


- Bij sluiting passen ze precies in elkaar met een minimale speling die de introductie van gereedschappen zoals schroevendraaiers, tangen, enz. voorkomt.
- Bovenaan blokkeert een antidégondage-systeem elke poging om ze op te tillen of los te maken.
- Onderaan glijden hoogsterke geleidepads in een rail die in de vloer is geïntegreerd. Deze verankering biedt extra veiligheid tegen manipulatie.
- Tenslotte voorkomen hoeken die zijn geïntegreerd in de gevoelige hoeken van de vaste vleugels elke potentiële demontage van buitenaf.




Versterkt haakslot en headerprofiel voor ontvangst




Anti-uitwerpkoppelingen op schuifdeuren



Versterkingen van gevoelige hoeken op vaste deurvleugels



Vloerrail en dubbele deurvleugelgeleider
Anti-doorborings- en anti-zaag pads



Asymmetrie van de stijlen die de doorgang van gereedschap blokkeert

Eenvoudige ontgrendeling

Op elk moment kan de deur zowel van binnen als van buiten worden ontgrendeld door elektronische of mechanische apparaten.

- Afstandsbediening via smartphone met de Autodoor Pilot-app.
- Muurbediening via de Naviblu-console.
- Binnen/buiten sleutel vergrendeling.
- Besturing vanaf een alarmsysteem.

Gebruiksvriendelijkheid

Het vergrendelingssysteem met gemotoriseerd slot wordt automatisch herkend bij de installatie. De activering van het slot kan in verschillende modi worden geprogrammeerd:

Automatische modus	
Gesloten modus	
Ingangsmodus	
Uitgangsmodus	

Deurkenmerken	
Compatibiliteit	RS schuifbereik, enkel of dubbel, met of zonder vast paneel/panelen
Doorhoogte	2040 - 3100mm
Frame	G38 RC2, geïntegreerd slot
Beglazing	Anti-inbraak SP510

Kenmerken van het slot	
Mechanische vergrendelingen	3 gemotoriseerde haaksloten - 1 handmatige noodhaakslot (gemeenschappelijke sleutelcilinders)
Afmetingen van het tandprofiel	U 24 x 6mm
Voeding	12Vcc
Gemiddeld verbruik	0,42W
Normen en weerstandsklasse	EN 1627:2011 Weerstandsklasse 2 (RC2)